

Размеры стальных труб – в соответствии с ANSI Schedule 40: Внутренние и внешние диаметры, площади, веса и количество витков резьбы на единицу длины

Условный проход (дюймы)	Диаметр (дюймы)		Толщина стенки (дюймы)	Площадь поперечного сечения (квдратные дюймы)			Вес		Количество витков резьбы на дюйм ее длины
	Внешний	Внутренний		Внешний	Внутренний	Металл	(фунты на фут длины)	(кг на метр длины)	
1/8	0,41	0,27	0,07	0,13	0,06	0,07	0,24	0,36	27
1/4	0,54	0,36	0,09	0,23	0,10	0,13	0,42	0,63	18
3/8	0,68	0,49	0,09	0,36	0,19	0,17	0,57	0,84	18
1/2	0,84	0,62	0,11	0,55	0,30	0,25	0,85	1,26	18
3/4	1,05	0,82	0,11	0,87	0,53	0,33	1,13	1,68	14
1	1,32	1,05	0,13	1,36	0,86	0,49	1,68	2,50	14
1 1/4	1,66	1,38	0,14	2,16	1,50	0,67	2,27	3,38	11 1/2
1 1/2	1,90	1,61	0,15	2,84	2,04	0,80	2,72	4,04	11 1/2
2	2,38	2,07	0,15	4,43	3,36	1,08	3,65	5,43	11 1/2
2 1/2	2,88	2,47	0,20	6,49	4,79	1,70	5,79	8,62	11 1/2
3	3,50	3,07	0,22	9,62	7,39	2,23	7,58	11,27	8
3 1/2	4,00	3,55	0,23	12,56	9,89	2,68	9,11	13,56	8
4	4,50	4,03	0,24	15,90	12,73	3,17	10,79	16,06	8
5	5,56	5,05	0,26	24,30	20,00	4,30	14,61	21,74	8
6	6,63	6,07	0,28	34,47	28,89	5,58	18,97	28,23	8
8	8,63	7,98	0,32	58,42	50,02	8,40	28,55	42,49	8
10	10,75	10,02	0,37	90,76	78,85	11,90	40,48	60,24	8
12	12,75	11,94	0,41	127,64	111,90	15,74	53,60	79,77	8
14	14,00	13,13	0,44	153,94	135,30	18,64	63,00	93,75	8
16	16,00	15,00	0,50	201,05	176,70	24,35	78,00	116,08	8
18	18,00	16,88	0,56	254,85	224,00	30,85	105,00	156,26	8
20	20,00	18,81	0,59	314,15	278,00	36,15	123,00	183,05	8
24	24,00	22,63	0,69	452,40	402,10	50,30	171,00	254,48	8